

kP-1020 metselmortel



Voor toepassing als metselmortel en uitstrijkmortel tot matig zoutbelaste ondergronden

TOEPASSING

De kP-1020 metselmortel is een zuiver mineraal product, opgebouwd uit natuurlijke hydraulische kalk en kan zowel als metselmortel als uitstrijkmortel worden toegepast. Indien de zoutbelasting te hoog is, dan raden wij u aan om de Jahn M150 metselmortel toe te passen. Deze mortel is zout-, vocht- en vorstresistent c.q. zout- en vochtregulerend.

EIGENSCHAPPEN

De kP-1020 metselmortel heeft een hoge dampdiffusie, hoge mechanische waarden en is weerbestendig.

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

De kP-1020 metselmortel kan worden aangebracht op alle minerale, steenachtige, zuigende en draagkrachtige ondergronden. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, vet en andere verontreinigen. Tevens mag geen sprake zijn van lekvocht en bouwschadelijke zouten.

ONGESCHIKTE ONDERGRONDEN

De kP-1020 metselmortel kan niet worden verwerkt op gesloten, filmvormende, harde (klinkerachtige) en niet-zuigende ondergronden, zoals op dispersie, siliconen en olie.

TEMPERATUUR

De kP-1020 metselmortel mag niet beneden de 5°C worden verwerkt. Let op, bij winterse temperaturen

VERWERKING

Voor de verwerking van de kP-1020 metselmortel kan de algemene en gebruikelijke methode voor metselen worden gevolgd. Na verwerking dient de verse metselmortel de eerste 3 dagen een maal per dag na te worden bevochtigt om te snel uitdrogen te voorkomen

REINIGEN

Het gereedschap waarmee de kP-1020 metselmortel is verwerkt, kan met schoon leidingwater worden gereinigd. Eventuele verontreinigen op ongewenste plaatsen dienen direct te worden afgenomen met schoon leidingwater.

LEVERING

De kP-1020 metselmortel wordt kant en klaar geleverd. Er hoeft alleen water aan toegevoegd te worden.

Postbus 151
3230 AD BRIELLE
e-mail : info@jahn-international.com

Tel : +31 (0)181 - 32 44 62
Fax: +31 (0)181 - 32 22 95
internet : www.jahn.nl

kP-1020 metselmortel

Voor toepassing als metselmortel en uitstrookmortel tot matig zoutbelaste ondergronden



VERPAKKING EN OPSLAG

De kP-1020 metselmortel wordt geleverd in zakken van 25 kg en in gesloten verpakking, droog, koel en vorstvrij bewaard maximaal 6 maanden houdbaar.

VEILIGHEID

De kP-1020 metselmortel is vrij van kunststoffen en aromaten. Desondanks adviseren wij u om handschoenen, werkschoenen en een veiligheidsbril te gebruiken. Bij eventueel contact met huid en ogen, deze schoon spoelen met schoon leidingwater. Op veilige afstand bewaren van kinderen en dieren. Niet bestemd voor consumptie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Soortelijk gewicht (kg/dm ³)	1,90
Buig-/Treksterkte (N/mm ²)	2,0 - 3,0
Drukvastheid (N/mm ²)	7,0 - 11,0
Dynamische E-modulus (KN/mm ²)	8,0 - 11,0
Wateropname (%)	20,40
Watermengfactor (ml/kg)	300 - 330
Volume aangemaakte mortel (ml/kg)	700,00
Verbruik (kg/dm ³)	1,45
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (%)	0,01
Hydraulische uitzettingscoëfficiënt (%)	0,04
Waterdampdoorlaatbaarheid (my)	7,79
Capillaire wateropname (w waarde)	77,46

Wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Gepubliceerde gegevens zijn laboratoriumwaarden en kunnen zodoende afwijken van de praktijk.

Postbus 151
3230 AD BRIELLE
e-mail : info@jahn-international.com

Tel : +31 (0)181 - 32 44 62
Fax: +31 (0)181 - 32 22 95
internet : www.jahn.nl