

# kP-1025 metselmortel



*Voor toepassing als metselmortel en uitstroijmortel tot matig zoutbelaste ondergronden*

## **TOEPASSING**

De kP-1025 metselmortel is een zuiver mineraal product, opgebouwd uit putkalk en kan als metselmortel worden toegepast. Indien de zoutbelasting te hoog is, dan raden wij u aan om de Jahn M150 metselmortel toe te passen. Deze mortel is zout-, vocht- en vorstresistent c.q. zout- en vochtregulerend.

## **EIGENSCHAPPEN**

De kP-1025 metselmortel heeft een hoge dampdiffusie, hoge mechanische waarden en is weerbestendig.

## **GESCHIKTE ONDERGRONDEN**

De kP-1025 metselmortel kan worden aangebracht op alle minerale, steenachtige, zuigende en draagkrachtige ondergronden. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, vet en andere verontreinigen. Tevens mag geen sprake zijn van lekvocht en bouwschadelijke zouten.

## **ONGESCHIKTE ONDERGRONDEN**

De kP-1025 metselmortel kan niet worden verwerkt op gesloten, filmvormende, harde (klinkerachtige) en niet-zuigende ondergronden, zoals op dispersie, siliconen en olie.

## **TEMPERATUUR**

De kP-1025 metselmortel mag niet beneden de 5°C worden verwerkt. Let op, bij winterse temperaturen.

## **VERWERKING**

Voor de verwerking van de kP-1025 metselmortel kan de algemene en gebruikelijke methode voor metselen worden gevolgd.

## **REINIGEN**

Het gereedschap waarmee de kP-1025 metselmortel is verwerkt, kan met schoon leidingwater worden gereinigd. Eventuele verontreinigen op ongewenste plaatsen dienen direct te worden afgenomen met schoon leidingwater.

## **LEVERING**

De kP-1025 metselmortel wordt kant en klaar geleverd. Er hoeft nagenoeg geen water aan toegevoegd te worden.

Postbus 151  
3230 AD BRIELLE  
e-mail : [info@jahn-international.com](mailto:info@jahn-international.com)

Tel : +31 (0)181 - 32 44 62  
Fax: +31 (0)181 - 32 22 95  
internet : [www.jahn.nl](http://www.jahn.nl)

# kP-1025 metselmortel



Voor toepassing als metselmortel en uitstrijkmortel tot matig zoutbelaste ondergronden

## VERPAKKING EN OPSLAG

De kP-1025 metselmortel wordt geleverd in emmers van 25 kg en in gesloten verpakking, droog, koel en vorstvrij bewaard maximaal 6 maanden houdbaar. Let erop, dat de kP-1025 metselmortel luchtuithardend is. De deksel van de verpakking dient na gebruik direct te worden gesloten.

## VEILIGHEID

De kP-1025 metselmortel is vrij van kunststoffen en aromaten. Desondanks adviseren wij u om handschoenen, werkschoenen en een veiligheidsbril te gebruiken. Bij eventueel contact met huid en ogen, deze schoon spoelen met schoon leidingwater. Op veilige afstand bewaren van kinderen en dieren. Niet bestemd voor consumptie.

## TECHNISCHE KENMERKEN

Soortelijk gewicht (kg/dm <sup>3</sup> )	1,38
Buig-/Treksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	0,5 - 1,0
Drukvastheid (N/mm <sup>2</sup> )	2,0 - 3,0
Dynamische E-modulus (KN/mm <sup>2</sup> )	2,0 - 3,0
Wateropname (%)	17,00
Watermengfactor (ml/kg)	n.v.t.
Volume aangemaakte mortel (ml/kg)	700
Verbruik (kg/dm <sup>3</sup> )	1,7

*Wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Gepubliceerde gegevens zijn laboratoriumwaarden en kunnen zodoende afwijken van de praktijk.*

Postbus 151  
3230 AD BRIELLE  
e-mail : info@jahn-international.com

Tel : +31 (0)181 - 32 44 62  
Fax: +31 (0)181 - 32 22 95  
internet : www.jahn.nl