

kP-1080 kalkschlämme

Voor het ouderwets en karakteristiek afschilderen van muren



TOEPASSING

De kP-1080 kalkschlämme is opgebouwd uit putkalk en een sortiment van verschillende componenten en is zonder twijfel heel uniek als het gaat om het toepassen van ouderwetse afwerktechnieken. Het "kalken" van muren was vroeger een veelgebruikt begrip. "Kalken" is niets anders dan verven. Immers wordt een kalkschlämme, dikker opgebracht dan verf waardoor kwaststrepen ontstaan. Dit is zeer karakteristiek voor ouderwets interieur en exterieur.

EIGENSCHAPPEN

De kP-1080 kalkschlämme is weersbestendig. Het bezit tevens een hoge dampdiffusie en verminderd algengroei en schimmelvorming.

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

De kP-1080 kalkschlämme kan worden aangebracht op alle minerale, steenachtige, zuigende en draagkrachtige ondergronden. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, vet en andere verontreinigen.

ONGESCHIKTE ONDERGRONDEN

De kP-1080 kalkschlämme kan niet worden verwerkt op filmvormende en niet-zuigende ondergronden zoals op dispersie, siliconen en olie.

VERBRUIK

Circa 2 kg/m² bij een dikte van 5,0 mm.

TEMPERATUUR

De kP-1080 kalkschlämme mag niet beneden de 5°C worden verwerkt.

VERWERKING

De kP-1080 kalkschlämme kan met de blokkwast worden verwerkt. Het aanbrengen kan in 1, of 2 lagen. Al naar gelang kan de kP-1080 kalkschlämme na behoefte met water verdunt worden. Wij adviseren u de KP 1080 in eerste instantie proefondervindelijk te verwerken. Let op de KP 1080 dient stabiel en wegvast te zijn.

REINIGEN

Het gereedschap waarmee de kP-1080 kalkschlämme is verwerkt, kan met schoon leidingwater worden gereinigd. Eventuele verontreinigen op ongewenste plaatsen dienen direct te worden afgenomen met schoon leidingwater.

LEVERING

De kP-1080 kalkschlämme wordt kant en klaar in de standaardkleur wit geleverd. Er zijn divers kleurpigmenten verkrijgbaar zoals: code wit A, groen 102, rood 140, zwart 318, bruin 610, oker 930, geel 7G, en blauw 2R.

VERPAKKING EN OPSLAG

De kP-1080 kalkschlämme wordt geleverd in emmers van 20 kg en in gesloten verpakking, droog, koel en vorstvrij bewaard maximaal 12 maanden houdbaar. Let erop, dat de kP-1080 kalkschlämme luchtuitdruwend is. De deksel van de verpakking dient na gebruik direct te worden gesloten.

VEILIGHEID

De kP-1080 kalkschlämme is vrij van kunststoffen en aromaten. Desondanks adviseren wij u om handschoenen, en een veiligheidsbril te gebruiken. Bij eventueel contact met huid en ogen, deze schoon spoelen met schoon leidingwater. Op veilige afstand bewaren van kinderen en dieren. Niet bestemd voor consumptie.

Wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Gepubliceerde gegevens zijn laboratoriumwaarden en kunnen zodoende afwijken van de praktijk.

Postbus 151
3230 AD BRIELLE
e-mail : info@jahn-international.com

Tel : +31 (0)181 - 32 44 62
Fax: +31 (0)181 - 32 22 95
internet : www.jahn.nl